

推奨HDD・SSD・アクセサリについて

プリンストンDroboブランドサイトでは、Drobo製品推奨のHDD・SSD・アクセサリ情報を公開しています。詳しくは下記をご参照ください。


<http://www.drobo-jp.com/faq/hddaccessories.html>

製品保証 お買い上げ日より1年間(※1)

Drobo製品には、お買い上げ日から1年間(※1)の製品保証が付いています。万一機器に不具合が生じた際は正常動作する同一機器(※2)に無償交換いたします(※3)(※4)。

- ・交換対応はセンドバック扱いとなります。
- ・プリンストンサポートセンターへご連絡いただく際、ご利用中の機器のシリアル番号(製造番号)とお買い上げ日を証明する書類が必要です。

- ※1 Drobo 5Dtは3年間(標準1年間+2年延長)。
- ※2 ご利用機種が販売終了となった場合、別機種でのご案内になる場合がございます。
- ※3 プリンストンサポートセンターで不具合が確認できた場合に限りです。
- ※4 無償交換には各種条件がございます。お困りの際はプリンストンサポートセンターまでお問い合わせください。



Drobo製品をより安心してお使いいただくために

延長保証・オンサイトサービスのご案内

Drobo製品をご購入いただくと、オプションで延長保証・オンサイト保証サービスにご加入いただけます。通常1年間の製品保証を、最大5年まで延長できます。また、法人のお客様向けに、オンサイト保証サービスもご用意。安心して長くお使いいただくため、ぜひご検討ください。

ご加入方法

プリンストンDroboブランドサイト(<http://www.drobo-jp.com/>)にアクセスいただき、案内に従って加入手続きを行ってください。サービス加入でご不明点がございましたら、プリンストンサポートセンターへお問い合わせください。

プリンストンサポートセンター

ご利用中にお困りの際は、プリンストンサポートセンターへご連絡ください。Drobo社と連携して解決に向けたサポートをいたします。

TEL 03-6670-6848 受付時間: 9時~12時、13時~17時(土日祝祭日・年末年始・弊社指定休日を除く)

プリンストンDroboブランドサイトからもFAQの確認や、各種お問い合わせを承っております。

URL: <http://www.drobo-jp.com/>

本カタログは2016年12月の情報を元に制作されています。
DroboならびにDroboのロゴは、Drobo, Inc.の米国およびその他の国における商標です。
本カタログに掲載している会社名と製品名は米国またはその他の国における商標登録です。
本カタログに掲載している製品写真は権利の所有一部異なる場合があります。
本カタログに掲載している製品画像は一部イメージを使用しています。
本カタログに掲載している製品価格、仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

製造元

Drobo, Inc.


URL <http://www.drobo.com/>
本 社 2540 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054 USA

輸入販売代理店

株式会社プリンストン

URL <http://www.drobo-jp.com/>
本 社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-9-5 K.A.I.ビル 3F
TEL: 03-3863-7131(代) FAX: 03-3863-7451
大阪支店 〒556-0011 大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 12F
TEL: 06-6648-7111 FAX: 06-6648-7113
福岡支店 〒812-0037 福岡県福岡市博多区御供所町 1-1 西鉄祇園ビル 3F
TEL: 092-281-3355 FAX: 092-281-3366

販売店



Copyright © 2016 Princeton Ltd.

PRINCETON

drobo



fivestar storage

	PDR-B1200I	PDR-B810I
	○	○
	12 ^{*1}	8 ^{*1}
	シングル/デュアル	シングル/デュアル
	○	○
	○(ドライブベイにSSDを挿入 ^{*2})	○(ドライブベイにSSDを挿入 ^{*2})
	○	○(ドライブベイにSSDを挿入 ^{*2})
	3.5インチSATA 1.5Gb/s,3Gb/s,6Gb/s ^{*2} 3.5インチSAS 3Gb/s,6Gb/s ^{*2} 4Kn HDD対応	3.5インチSATA 1.5Gb/s,3Gb/s,6Gb/s ^{*2} 4Kn HDD対応
	○ ^{*2}	○ ^{*2}
	128TB	64TB
	31:NTFS(Windows),HFS+(Mac) 255:VMFS(VMware)	31:NTFS(Windows),HFS+(Mac) 255:VMFS(VMware)
	50GB~64TB	50GB~64TB
	-	-
	-	-
	-	-
	3	2
	1 (Ethernet)	1 (Ethernet)
	Mac OS X 10.9以降 ^{*3} ,Windows 10(32/64bit),Windows 8/8.1(32/64bit), Windows 7(32/64bit),Windows Server 2012(32/64bit), Windows Server 2008 R2(32/64bit),Red Hat Enterprise Linux 6(Intel only), VMware vSphere 5.0 U3-5.1 U2(ESXi)	Mac OS X: HFS+,Windows: NTFS,Linux: ext3,VMware: VMFS3/VMFS5
	Mac OS X: HFS+,Windows: NTFS,Linux: ext3,VMware: VMFS3/VMFS5	Mac OS X: HFS+,Wind
	iSCSI CHAP Authentication	
	Drobo Dashboard (Windows, MacOS X) ^{*4}	
	100V-240V,50/60Hz(電源ユニット冗長化)	
	132.1mm	
	436.1mm	
	555mm	
	21.3kg	
	3U ^{*6}	
	1年間	
	ケンジントンロックボート有	
	オープン	